

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS PRODUCTO IMPORTADO / IMPORTED PRODUCT				
PRODUCTO / PRODUCT: PORCELAIN SLABS GLOSSY -PURE WHITE 1227000L		NORMA DE PRODUCCIÓN / PRODUCTION STANDARD: ISO 13006		
TIPO / TYPE: Bia	SUPERFICIE / SURFACE: GLAZED	MEDIDA NOMINAL / NOMINAL SIZE: 120X270 CM		
TAMAÑO DE TRABAJO / WORKING SIZE: 1200X2700 MM			ESPESOR / THICKNESS: 12 MM	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS	ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS	UNID / UNIT	RESULTADO / RESULT	STANDARD / NORMA
1. Dimensiones y Calidad de la Superficie / Dimensions and Surface Quality				
1.1 Longitud / Length	± 0,6% MAX	mm	-0.2~+0.3	ISO-10545-2
1.2 Ancho / Width	± 0,6% MAX	mm	-0.2~+0.2	ISO-10545-2
1.3 Espesura / Thickness	± 5% MAX	mm	-0.1~0	ISO-10545-2
1.4 Rectitud de los lados / Side Straightness	± 0,5% MAX	mm	-0.17~+0.44	ISO-10545-2
1.5 Regularidad / Squareness	± 0,5% MAX	mm	-0.18~+0.38	ISO-10545-2
1.6 Planitud superficial / Surface Flatness	± 0,5% MAX	mm	- 0,40 ~ + 0,40	ISO-10545-2
	± 0,6% MAX	mm	- 0,80 ~ + 0,80	ISO-10545-2
1.7 Calidad de la Superficie / Surface Quality	95	%	95	ISO-10545-2
2. Propiedades Físicas / Physical Properties				
2.1 Absorción de Agua / Water Absorption	≤ 0,5	%	0,05	ISO-10545-3
2.2 Módulo de ruptura / Breaking Strength	≥ 35	N/mm ²	52	ISO-10545-4
2.3 Resistencia a la abrasión superficial / Abrasion Resistance	1 A 5	PEI	4	ISO-10545-7
2.4 Resistencia al choque térmico / Thermal Shock Resistance	RESISTE (SI/NO) / PASS (YES/NO)	-	TIENE RESISTENCIA / PASS	ISO-10545-9
2.5 Resistencia a las heladas / Frost Resistance	RESISTE (SI/NO) / PASS (YES/NO)	-	TIENE RESISTENCIA / PASS	ISO-10545-12
2.6 Coeficiente de fricción estática / Static Coefficient of Friction	2.6.1 Seco / Dry	μ>0.4	μ>0.6	ASTM-C1028
	2.6.2 Húmedo / Wet	μ<0.4	μ<0.6	
Coeficiente dinámico de fricción (DCOF) / Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	≤ 0,4 - Deslizamiento > 0,4 Antideslizante / ≤ 0.4 - Slippery > 0.4 Non-Slippery	-	< 0,4 - Deslizamiento / < 0.4 - Slippery	ANSI A 137-1, Section 9.6
3. Propiedades Químicas / Chemical Properties				
3.1 Resistencia a los productos químicos / Chemical Resistance	Ubmin	-	GLC	ISO-10545-13
3.2 Resistencia a las manchas / Stain Resistance	1 a 5 / 1 to 5	-	5	ISO-10545-14
	1- Imposible eliminar 5- Máxima facilidad / 1- Impossible to remove 5- Maximum ease			
4. Variaciones de Tono / Tone Variations				
	V1 a V4 / V1 to V4		V1	ANSI A 137-1, Section 5.4.2
5. Aceptación del Proveedor / Supplier Acceptance				
Reconocimiento y aceptación de los términos y requisitos definidos o referenciados en esta Especificación Técnica. / Acknowledgment and acceptance of the terms and requirements defined or referenced in this Technical Specification.				
Empresa / Company: FOSHAN WHARTON BUILDING MATERIAL CO.,LTD				
Dirección / Address: NO.1 BUILDING, HUIZHAN 1ST ROAD, HUAXIA CERAMIC EXPOSITION CITY, NANZHUANG TOWN, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA				
Sitio Web / Website: WWW.WHARTONCERAMICS.COM				
Cel / Cell: +86 13923130743			Mail: APPLE@WHARTONCERAMICS.COM	
Nombre / Name:			Título / Title:	
Firma / Signature:			Fecha / Date:	